



IG-kummer med dybde over 3,8 m utføres med mellomdekke der nedstigningshullene forskyves i forhold til hverandre. Mellomdekke anses som sikkerhets tiltak ved inspeksjon i slike kummer.

Rist: Stålkvalitet S 235 JR, NS-EN 10025-2 S 355 J2.

Denne typen brukes i eksisterende dype kummer med aggressivt miljø (se vedlegg 88-etablering av mellomdekke i eksisterende dype kummer).

|     |                    |     |      |            |                                                                                                                           |             |                         |                 |       |
|-----|--------------------|-----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------|
| D   |                    |     |      |            | Prosjekterende PRO                                                                                                        | Tegner/DAK  | Kontroll                |                 | Måle- |
| C   |                    |     |      |            | Dato: 02.01.2018                                                                                                          | 02.01.2018  | 02.01.2018              |                 | stokk |
| B   |                    |     |      |            | Navn: M. Kristensen                                                                                                       | M. Davidsen | E. Åsnes                |                 |       |
| A   | Byttet bilde       | MK  | EÅ   | 01.07.2019 | <b>PREFABRIKERT MELLOMDEKKE</b><br>Ø1200 – ø2000<br>Betongelement                                                         |             |                         |                 |       |
| Rev | Revidering gjelder | Pro | Kont | Dato       |  Oslo kommune<br>Vann- og avløpsetaten |             | Vedlegg nr<br><b>39</b> | Rev<br><b>A</b> |       |