

**SKJØTEMUFFE TIL NYANLEGG**


Boltemuffe type Express ihht. NS-EN 545  
 Dimensjon  
 DN 150 >  
 Bruksområde

- Ny ledning – ny ledning
- Ny ledning – gammel ledning

Skjøtemuffen tar opp skjærkrefter og kan brukes som setningsledd utenfor kum.

NB! Må etterstrammes.

**DOBBELMUFFE TIL NYANLEGG**


Dobbelmuffe med Tyton, ihht. NS-EN 545  
 Dimensjon  
 DN 150 ≥ DN 300  
 Bruksområde

- Ny ledning – ny ledning

Skjøtemuffen tar opp skjærkrefter og kan brukes som setningsledd utenfor kum.

**SKJØTEMUFFE TIL REPARASJON ELLER MOT GAMMELT ANLEGG**


Supa Maxi skjøtemuffe, ihht. NS-EN 14525  
 Dimensjon  
 DN 100 ≥ DN 400  
 Bruksområde  
 Brukes på lekkasjer ved utkapping/ skifting av rør bit, og ved overgang fra nyanlegg til gammelt rør eks: sjg rør.

Skjøtemuffen tar ikke opp skjærkrefter og kan ikke brukes som setningsledd utenfor kum.



Hymax skjøtemuffe, ihht. NS-EN 14525  
 Dimensjon  
 - DN 100 ≥ DN 600

Bruksområde  
 Brukes på lekkasjer ved utkapping/ skifting av rør bit, og ved overgang fra nyanlegg til gammelt rør eks: sjg rør.  
 Skjøtemuffen tar ikke opp skjærkrefter og kan ikke brukes som setningsledd utenfor kum.

**MERKNAD**

1. Ny ledning = alder mindre enn 50 år
2. Gammel ledning = alder eldre enn 50 år

D	Ny del + justert tekst	MK	EÅ	25.10.2024	Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll		Måle-
C	Justert tekst	MK	EÅ	23.02.2023	Dato:02.03.2019	02.03.2019	02.03.2019		stokk
B	Endret bruksområde	MK	EÅ	19.02.2021	Navn: M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes		
A	Skjøtemuffe m/skruskjøt utgått	MK	EÅ	29.10.2019	<b>Vannledning</b>				
					Sammenkobling vannledninger				
					Diverse muffe løsninger				
Rev	Revidering gjelder	Pro	Kont	Dato	 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	Vedlegg nr		Rev	
						306		D	