



Trondheim
kommune

VA - Norm

Kumlokk og rammer

Vedlegg 12

Sist revidert 10.11.2015

Side:: 1 av 2

Kumlokk og rammer

Ved prosjektering og bygging av kummer skal følgende produkter brukes.

Type- betegnelse	Varenr.	Beskrivelse	Klasse/materiale	Vekt	Merknad	Bruksområde
ULEFOSS	NRF nr.			kg		
NSTTVL-S	50301896	Lokk NS 1992, selvlåsende, tette spetthull, vulket pakning	D400-seigjern/EN-GJS	48	Trondheimslokk med logo for Trondheim kommune	i/utenfor veg
UFNS-1990	3302462	Ramme NS 1990	D400-seigjern/EN-GJS	52	flytende ramme med splitt, skjørthøyde 202	asfalt-område
NS-1991/100	3302473	Ramme NS 1991	D400-seigjern/EN-GJS	38	fast ramme med 3 festehull og pakning (til topp kjegle)	utenfor veg
UF 150-2	3302643	Ramme og rist Ø 280, selvlåsende rist	D400-seigjern/EN-GJS	39	flytende ramme, rennestenssluk m/spalte	asfalt-område
NSRPL-1995	3302403	Ristlokk NS 1995, selvlåsende, slite-/dempering	D400-seigjern/EN-GJS	42	ristlokk til sandfangkummer	asfalt-område
KRUL-65/20	3302767	Høy kuppelrist, selvlåsende	D400-seigjern/EN-GJS	25	ristlokk til sandfangkummer	veggroft
UFKNS	3302467	Firkantramme	D400-seigjern/EN-GJS	62	flytende firkantramme	steinbelegning

FURNES	NRF nr.					
2109 HTTTrondheim	3301003	Lokk, NS 1992 selvlåsende, 2 tette spetthull type spesial T	D400-seigjern/EN-GJS-500-7	44,6	Trondheimslokk med logo for Trondheim kommune	i/utenfor veg
2623/SD	3300103	Ramme NS 1990	D400-seigjern/EN-GJS	45	flytende ramme med slite dempering og spalte	asfalt-område
2622H	3300121	Firkantramme	D400-seigjern/EN-GJS-500-7	58	flytende firkantramme	Nytt fra 2013 steinbelegning
4196-280/4158	3300761	Ramme og rist Ø 280, rist 4158, selvlåsende	D400-seigjern/EN-GJS	32	flytende ramme, rennestenssluk med spalte	Rennestenssluk for asfalt-område
2619	3300123	Ramme for Tegra Ø 600	D400-seigjern/EN-GJS	37	flytende ramme til Ø 600 Tegrakummer (teleskoprør og tettepakning)	utenfor veg
2620	3300141	Ramme NS 1991	D400-seigjern/EN-GJS	33	fast ramme, 4 festehull, pakning/tettemasse, feste til topp kjegle	utenfor veg
4165	3300488	Overgangsstykke Ø150/160		16	eksentrisk til rennestenssluk	i veg

5365	3300512	Kuppelrist Ø 650, - selvlåsende	D400- seigjern/EN-GJS	27	ristlokk til sandfangkummer	veggroft
2142	3300098	Ristlokk NS 1995, selvlåsende, slite- /dempering	D400- seigjern/EN-GJS	40	ristlokk til sandfangkummer	asfalt-område
8113T	3301212	Spettkrok med T-handtak		4,5	Kumkrok til lokk	lokkåpner

NB !

FURNES/ULEFOSS har utviklet ny ramme/lokk-løsning som TK **skal** benytte til alle nye kummer.
Låsbart lokk med logo for Trondheim kommune og to stk. tette spetthull for åpning med spett.

Andre produsenter med tilsvarende produkter kan være aktuelle leverandører og må godkjennes i hvert enkelt tilfelle.