



**BESTEMMELSER:**

- DET HENVISES TIL VA-NORM, VA-MILJØBLAD, SANITÆRREGLEMENT OG KS-SYSTEM FOR KRISTIANSAND KOMMUNE.
- SLUKRISTER SKAL PLASSERES MED 45 GRADERS VINKEL I FORHOLD TIL KJØRERETNING.
- RØR FRA ENKELT SLUK KAN VÆRE DN150, FOR SERIEKOBLEDE SLIK GJELDER ORDINÆRT KRAV OM DN200.
- KJEFTSLUK SKAL IKKE VÆRE BREDERE ENN 30CM, DE SKAL HA LOKK PÅ TOPPEN MED MULIGHET FOR SPYLING OG VEDLIKEHOLD. I TILLEGG KREVES DET SIKRING I INNLØPET MED MAKS SPALTEBREDDER PÅ 5CM.

KORR. HOVEDREVISJON AV NORM

KORR.

**STANDARDTEGNING  
OVERVANN  
SLUK\_MED\_OG\_UTEN\_SANDFANG**

KRISTIANSAND KOMMUNE

INGENIØRVESENET

Vann- og Avløpsavdelingen  
Rådhusgata 26  
Serviceboks 417  
4604 Kristiansand. Tlf. 38 07 50 00



DATO: 25.05.20

TEGN. JKH 25.05.20

MÅL: 1:40

KONTR. DT 25.05.20

GODKJ. DT 25.05.20

Typetegning:

VA

Arkiv nr.:

VA-NORM

TEKNISK SEKTOR

TEGN. NR:

**109**